

# BASICLEAN ANTIKALK

## Produkttype og bruksområde

Surt middel til periodisk rengjøring av sanitærrom. Til fjerning av rust og kalkavleiringer. Kan også brukes som konsentrat for toalettrens. Skader ikke stentøy eller porselen med glasur.

## Bruksanvisning/metode

Se neste side

## Egenskaper:

Spes. vekt. ca 1,028 kg/l  
Skumevne: Høytkummende  
pH: < 1 (ufortynnet), ca. 2 (bruksløsning)  
Korrosjon: Kan være etsende for metaller

## Lagringsbetingelser og holdbarhet

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet ved forskriftsmessig og frostfri lagring.

## Doseringskontroll

Minimumsdosering: 2,5 ml per liter vann (0,25 %).  
Øk doseringen ved mye smuss eller sjelden rengjøring


## Helse, miljø og sikkerhet

Produktet er merkepliktig, se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.




## Bruksanvisning/metode


*OBS: Ved rengjøring av fliser, fukt fugematerielet godt med vann før bruk av BASICLEAN ANTIKALK*



Minimumsdosering: 2,5 ml per liter vann (0,25 %). Øk doseringen ved mye smuss eller sjelden rengjøring. Bland i bøtte, sprayflaske eller lavtrykkskanne.




Bruk av skumsprøyte: Koble påføringsutstyret til kaldt vann og påfør et tynt lag på horisontale og vertikale flater. Generelt: Ved rengjøring av vertikale flater; påfør nedenfra og opp.



Påfør løsningen. La den virke en tid.



Fjern den oppløste kalken med en børste.



Foreta en grundig etterskylling med kaldt vann. Gjenta behandlingen dersom det fortsatt er kalkavleiringer. Tørk av flaten med en nal, klut eller pusseskinn.