

SACTIF KRAFT ALKALISK

Produkttype og bruksområde

Alkalisk rengjøringsmiddel til periodisk fjerning av hudfett og kalksåperester på harde flater som dusjvegger, badekar, servanter.

Bruksanvisning


Se neste side

Egenskaper

Spesifikk vekt:	ca. 1,19 kg/l
Skummeevne:	Middels skummende
pH:	ca. 10,5 (ufortynnet). ca. 10,5 (bruksløsning)
Korrosjon:	Aluminium korroderes kraftig (>1000 mg/dm ²) med matt grå misfarging. Messing og kobber korroderer kraftig (>40 mg/dm ²) med matting av fargene. Stål 18/8 og 23/24 korroderes lite (1-2 mg/dm ²) ingen misfarging. (Bestemt med 100 g/l ved 30 °C og 12 timers kontakttid.)

Lagringsbetingelser og holdbarhet


Tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Lagres frostfritt.




Bruksanvisning/metode




Minimumsdosering: 2,5 ml per liter vann (0,25 %). Øk doseringen ved mye smuss eller sjelden rengjøring. Bland i bøtte eller lavtrykkskanne.




Bruk av skumsprøyte: Koble påføringsutstyret til kaldt vann og påfør et tynt lag på horisontale og vertikale flater. Generelt: Ved rengjøring av vertikale flater; påfør nedenfra og opp.



La virke i et par minutter.



Skur med håndpad eller børste.



Skyll med rent vann. Tørk av flaten med en nal, klut eller pusseskinn.