

ENDURO FREE

Produkttype og bruksområde

Rengjøringsmiddel til åpne flater hvor smussnivået er lavt og produksjonsutstyr av lettmetaller og aluminium. Skånsomt mot aluminium, uten silikat. Danner en skumgel-film med svært god fukteevne etter påføring.

Bruksanvisning

Bruk skumdyse ved påføring. Juster lufttrykk i påføringsanlegg til 3,7 bar for å sikre riktig skumkvalitet.

Dosering i skumanlegg: 4 - 7 % EnduroFree avhengig av smusstype.

Skrap og spyl vekk løst smuss.

Påfør skumrengjøringsmiddelet på alle aktuelle flater og la det få virke i 6-8 minutter. Ved rengjøring av vertikale flater; påfør nedenfra og opp. Unngå at skumgelen tørker på flatene.

Spyl avslutningsvis med rent vann.

Egenskaper

Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.

Spesifikk vekt: ca. 1,1 kg/l

pH: ca. 13 (konsentrert), ca. 12 (1 % løsning)

Korrosjon: Inneholder korrosjonsinhibitor. Korroderer ikke lettmetaller og aluminium.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen. Lagres kjølig, frostfritt og mørkt.

