

LP GULVVOKS

Produkttype

Svakt alkalisk flytende gulvvoks som inngår i Lilleborg Profesjonells vokssystem.

Bruksområde

Kombinert grunnbehandling og vedlikehold av alle harde gulvbelegg som tåler vann. Kan benyttes til grunnbehandling, i combimat og til moppeimpregnering, samt til spraypolering. Brukes i system sammen med LP Voksrens free, se evt. også LP Voksimpregnering.

Bruksanvisning

Se neste side

Egenskaper

Spesifikk vekt:	ca. 1,0 kg/l
Skummeevne:	Skummer lite
pH:	ca. 8,5 (ufortynnet)

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Lagres frostfritt.




Bruksanvisning/metode

Grunnbehandling:




Gulvet rengjøres grundig med LP Voksrens free. Fjern eventuell gammel polish med LP Kvikk-Stripp free. Til fjerning av parafin anbefaler vi Taski Jontec Profi. Skyll gulvet grundig med vann.




Når gulvet er tørt, påføres ett TYNT lag LP Gulvvoks free med egnet utlegger. Ca. 30 min tørketid.

Gulvrengjøring med combimat:




Fjern først løst smuss med mopp. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken. Dosering: Bruk 25-50 ml LP Gulvvoks per 10 l vann (0,25-0,50 % bruksløsning). Hver 3. gang bytter man til LP Voksrens free.



Fest børster eller pads til førings-skivene. Bruk Jif Naturfiber kombipad (normal tilsmussing), eller Taski Twister Diamantpad Grønn. Senk børster/pads og nalen.



Skur overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i retning fra stikkontakten.



Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Skyll alltid igjennom hele maskinen etter bruk av voks-/polishholdig produkt. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

Manuelt renhold/moppeimpregnering:



Tilsett LP Gulvvoks i siste skyllevann ved moppevask. Dosering: 0,4-0,8 dl per 10 liter vann (0,4-0,8 %). Mopp gulvet. Hver 3. gang man bruker impregnert mopp, bytter man til LP Voksrens free i skyllevannet. Se evt. LP Voksimpregnering free.

Periodisk vedlikehold/polering:



Rens slitte partier med LP Gulvvoks: 1 del voks og 3 deler vann. Spray sparsomt på gulvet og bruk en enbørstemaskin med Jif Naturfiber kombipad eller Taski Twister Diamantpad Grønn.