



CLIMAX S

Produkttyp och applikation

Starkt surt, flytande rengöringsmedel för cirkulationsrengöring i livsmedelsindustrin. Lämplig för att avlägsna kalkavlagringar.

Bruksanvisning

1. Skölj systemet med vatten 30 - 40 °C.
2. Cirkulera en 1 - 2 % lösning av en alkalisk Climax-produkt vid ca. 70 °C i 5 - 10 minuter.
3. Skölj med varmt vatten.
4. Cirkulera en 0,5 - 1 % lösning av Climax S vid ca. 70 °C i 15 minuter.
5. Desinficera med hettvatten eller kemikalier. Hettvatten: cirkulera rent vatten under uppvärmning till returvattnet håller 80 °C.

Lilleborgs konsulenter borde kontaktas om det mest lämpliga tvättprogrammet.

Information

Skum:	Skummar inte
Löslighet:	Helt löslig i vatten vid alla blandningsförhållanden
Specifik vikt:	ca. 1,22 kg/l
pH:	ca. 0 (koncentrerad), ca. 1,5 (1 %)
Reaktivitet:	Climax S korroderar lättmetaller för att bilda vätgas som kan bilda explosiv luftblandning. Reagerar med klorhaltiga produkter för att producera mycket irriterande, frätande och giftig gas.
Korrosion:	Bestämd med 10 g Climax S per. liter vid 70 ° C och 12 timmars verkningstid. Rostfritt stål påverkas inte. Koppar korroderar medium med lätt missfärgning. Aluminium korroderar kraftigt med matt grå missfärgning.

Skyddsföreskrifter och lagring

Bör användas inom 5 år inom tillverkningsdatum. Kallt och frostfri förvaring i sluten förpackning. Får inte förvaras tillsammans med produkter som innehåller klor.

