



ENDURO SUPER

Produkttyp och applikation

Alkaliskt skumrengöringsmedel för öppna ytor och utrustning i livsmedelsindustrin. Skapar en gel-film med god vidhäftning efter applicering.

Bruksanvisning

Använd skumdysor ved applikation. Justera lufttryck i doseringssystem till ca. 3,7 bar för att säkerställa korrekt skumkvalitet.

Dosering i skumsystem: 3 - 6 % EnduroSuper beroende på typ av smuts.

1. Skrap och skölj bort lös smuts.
2. Applicera skumrenaren på alla ytor och låt den fungera i 6-8 minuter. Vid rengöring av vertikala ytor; applicera underifrån och uppåt. Undvik att skumgelen torkar på ytorna.
3. Skölj slutligen med rent vatten.

Information

Löslighet:	Helt löslig i vatten vid alla blandningsförhållanden
pH:	14 (koncentrerat), ca. 12,5 (4% lösning)
Specifik vikt:	ca. 1,11 kg/l.
Reaktivitet:	Korroderar aluminium under utveckling av vätegas, som under speciella förhållanden kan bilda explosiv blandning med luft.
Korrosion:	Rostfritt stål påverkas inte. Ger viss korrosion och missfärgning på koppar och mässing. Aluminium korroderas mycket kraftigt och mattes.

Skyddsföreskrifter och lagring

Nästen obegränsad hållbarhet vid frostfri förvaring i obruten förpackning. Undvik höga temperaturer.





Testmetod

- Reagens: 0,1 N Saltsyra eller 0,5 N Saltsyra
Tymolblått indikator
- Prosedyre: Tillsätt 2-3 droppar indikator til lösningen. Titrera med syra till färgskydd från blå till gul.
- Beregning: % w/w EnduroSuper = ml 0,1 N HCl x 0,423
% w/w EnduroSuper = ml 0,5 N HCl x 2,22

Typiska värden för konduktivitet:

EnduroSuper [% w/w]	Konduktivitet vid 25 °C [mS/cm]
1	3,3
2	6,5
3	9,7
4	12,8
5	15,3
6	17,3
7	20,5