

# SumaGel Pur-Eco D32

## Produkttype/ Bruksområde:

Sterkt alkalisk gel-rengjøringsmiddel for lavtrykksanlegg og skumsprøyte. Gel- og skumrengjøring av storkjøkken, lager/avfallsrom, og øvrige steder med sluk. Kun til profesjonelt bruk.

## Bruksanvisning:

Anbefalt dosering: 3,5 dl per 10 liter vann.

Påfør et tynt lag. La gelen virke i 4-5 min. Unngå at filmen tørker på flatene. Bearbeid med kost/børste ved behov. Spyl av med rent vann. Kan benyttes på overflater av stål, fliser, betong, epoksy etc. Må ikke brukes på aluminium.

## Egenskaper:

pH: ca. 13 (Ufortynnet)

Aluminium, Kobber og messing korroderes. Rustfritt og syrefast stål påvirkes ikke.

## Lagringsbetingelser / Holdbarhet:

Frostfri lagring. Holdbar 5 år etter produksjonsdato.

## Miljøråd:

- Sørg for korrekt og hensiktsmessig innlastning av utstyr for effektiv rengjøring.
- Unngå over- eller underdosering.
- Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av produktets emballasje (Grønt punkt symbol)

