

M.I. SYRE

Flytende

Produkttype

Sterkt surt flytende rengjøringsmiddel til vask av melkeutstyr og gårdstanker. Kun til profesjonelt bruk.

Bruksanvisning

M.I. Syre brukes vekselvis med M.I.M. Kombi. Vannmengde: Tilpasses det enkelte anlegg og tankstørrelse.

1. Startskylning: Før bruk skal melkeutstyr og gårdstank skylles med varmt vann direkte fra varmtvannsbeholderen. Drener deretter alt vannet.
2. Forskylning: Etter melking/tømming skyll straks ut melkerestene med kaldt eller helst lunkent vann, til skyllevannet er klart.
3. Dosering: Normal dosering er 30 ml (1/3 dl) pr. 10 l vann. Hardt vann (10-20 °dH): 40-50 ml pr. 10 l vann. Temperatur: Så varmt vann som mulig (70-85 °C).
4. Vask: Ved maskinell vask skal vaskevannet sirkulere i 5-8 min. Vaskevannet må ikke sirkulere så lenge at temperaturen kommer under 40 °C, da det kan oppstå belegg.
5. Avrenning: Drener alt utstyret. Bruk tørre, rene og desinfiserte tømmepropper.
6. Fjerning av steinaktig belegg: Steinaktig belegg (ikke silikater) kan fjernes med M.I. Syre (minst 2 dl pr. 10 l vann). Bruk så lang innvirkningstid som mulig f.eks. langvarig sirkulasjon eller neddypping.

Egenskaper

Skummeevne:	Skummer ikke
Spesifikk vekt:	ca. 1,14 kg/l
pH:	ca. 1 (ufortynnet), ca. 3 (3 ml/liter)
Materialpåvirkning:	Rustfritt stål (AISI304) påvirkes ikke. Jern tæres og ruster. Aluminium korroderes kraftig og misfarges. Glass, plast og gummi påvirkes ikke. Betong tæres på overflaten.
Reaktivitet:	Ved blanding med klorholdige midler f.eks. M.I.M. Kombi, utvikles irriterende og giftig gass. Korroderer aluminium og andre lettmetaller under utvikling av hydrogengass som kan danne eksplosiv gass ved blanding med luft.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres frostfritt og godt tillukket. Bør brukes innen 2 år etter produksjon.