

ENDURO TIMESAVER

Produkttype

Rengjøringsmiddel til næringsmiddelindustrien. Bryter ned smuss i forvaskestadiet i vaskeprosessen og reduserer rengjøringsprosessen. Danner en skumgel-film med svært god festeevne etter påføring.

Bruksanvisning

Bruk skumdysse ved påføring. Juster lufttrykk i påføringsanlegg til ca. 3,7 bar for å sikre riktig påføring. Dosering i skumanlegg: 2 - 8 % EnduroTimesaver avhengig av smusstype og smussgrad.


1. Skrap og spyl vekk løst smuss.
2. Påfør skumrengjøringsmiddelet på alle aktuelle flater og la det få virke i 6-8 minutter. Ved rengjøring av vertikale flater; påfør nedenfra og opp. Unngå at skumgelen tørker på flatene.
3. Spyl avslutningsvis med rent vann.

Egenskaper

Oppløselighet:	Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
Spesifikk vekt:	ca. 1,04 kg/l
pH:	ca. 13,5. (konsentrert) og ca. 12,5 i bruksløsning (4% løsning)
Korrosjon:	Rustfritt stål påvirkes ikke. Korroderer aluminium, lettmetaller og galvaniserte overflater.

Lagring/ Holdbarhet

Lagres kjølig, frostfritt og mørkt. Bør brukes innen 1 år etter produksjon. Unngå høye temperaturer.



ENDURO TIMESAVER

Testmetode

- Reagenser: 0,1 N Saltsyre
Tymolblått indikator
- Prosedyre: Tilsett 2-3 dråper indikatorløsning til 20 ml bruksløsning. Titrer med syre til fargeomslag fra blått til gult.
- Beregning: % w/w EnduroTimesaver = ml 0,1 N HCl x 0,272

Typiske verdier for ledningsevne:

EnduroTimesaver [% w/w]	Ledningsevne ved 25 °C [mS/cm]
1	4,7
2	9,4
3	13,8
4	18,1
5	22,0
6	25,9
7	29,7