



CLIMAX PF SUR

Produkttyp och applikation

Starkt surt, flytande diskmedel avsedda för cirkulationsrengöring i livsmedelsindustrin.

Bruksanvisning

1. Skölj systemet med vatten 30 - 40 °C.
2. Cirkulera en 1 – 2 % lösning av en alkalisk Climax-produkt av ca. 70 °C i 5-10 minuter.
3. Skölj med hettvatten.
4. Cirkulera en 0,5-1 % lösning av Climax PF SUR vid ca. 65 °C i 15 minuter.
5. Desinficera med hett vatten eller kemikalier. Hettvatten: cirkulera rent vatten under uppvärmning till returvattnet håller 80 °C.

Lilleborgs konsulter bör kontaktas om det mest lämpliga rengöringsprogrammet.

Information

Skum:	Skummar inte.
Löslighet:	Helt löslig i vatten vid alla blandningsförhållanden.
Specifik vikt:	ca. 1,28 kg/l
pH:	ca. 0 (oförtunnad), ca. 0,6 (3 % lösning)
Reaktivitet:	Produkten innehåller salpetersyra och kan vid kontakt/blandning med organiskt material utveckla nitrilgaser som vid inandning kan medföra livsfara. Om produkten spills på golvet eller liknande, måste den sugas med bränd kiselgur eller liknande (inte sågspån eller annan organisk substans).
Korrosion:	Produkten korroderar aluminium för att bilda vätgas som kan bilda explosiv blandning med luft.

Skyddsföreskrifter och lagring

5 års hållbarhet vid kall och frostfri förvaring i sluten förpackning. Får inte förvaras tillsammans med produkter som innehåller klor.

