

P3 HUSDYRRROM KRAFTIG VASK

Produkttype

Sterkt, alkalisk, flytende rengjøringsmiddel til hovedrengjøring av husdyrrrom, redskap og lagerrom innenfor landbruket. Kun til profesjonelt bruk.

Bruksanvisning

1. Børst og skrap bort gjødsel og forrester.
2. Skumlegg vegger, tak, gulv og innredning med skumsprøyte. Vegger fuktes nedenfra og opp. La vaskemiddelet få virke i 10-15 minutter (Virketiden bør økes ved sterkt tilsmussede flater.)
3. Spyl til slutt godt med rent vann. Veggene skylles ovenfra og ned.
4. Anbefalt dosering er 3-8 % avhengig av tilsmussingsgrad og smusstype. Høytrykksspyler kan benyttes dersom det anvendes verneutstyr som åndedrettsvern, hansker og briller pga aeroslodannelsen og innholdet av hypokloritt og lut.

Skal ikke benyttes mens dyr er tilstede.

Egenskaper

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skummeevne: | Høytskummende |
| Spesifikk vekt: | ca. 1,15 kg/l |
| pH: | ca. 14 (ufortynnet) ca. 13 (5 % løsnig) |
| Korrosjon: | Bestemt med 50 g. pr. liter ved 20 °C og 12 timers virketid. Rustfritt stål påvirkes ikke. Aluminium kan korrodere noe ved praktisk bruk pga. kort virketid og fornyelse av oksidsjiktet mellom hver rengjøring. Ved de anvendte forsøksbetingelsene benyttet i laboratoriet, korroderes aluminium kraftig med matt misfarging. Kobber korroderes ikke, men misfarges med rødlig farge. |

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres mørkt, frostfritt, kjølig og i lukket originalemballasje. Holdbar inntil 2 år ved angitte lagringsbetingelser.