

## P3 REDSKAPSVASK

### Produkttype

Svakt alkalisk, flytende rengjøringsmiddel til vask av maskiner og redskap tilsmusset av olje, sot, leire, sand o.l. innenfor landbruket. Egner seg også godt til vask av biler. Kun til profesjonelt bruk.

### Bruksanvisning

1. Børst og skrap bort alt grovt smuss.
2. Fukt vaskeobjektene grundig med høytrykksspyler, skumsprøyte eller manuell påføring av vaskeløsningen.
3. La vaskemiddelet få virke i ca. 5 minutter (Virketiden bør økes ved sterkt tilsmussede objekter).
4. Spyl tilslutt godt med rent vann. Veggene skylles ovenfra og ned.

### Dosering

- Lettere tilsmussede objekter 1 %
- Middels tilsmussede objekter 2-5 %
- Kraftig tilsmussede objekter 10 %

### Egenskaper

Skummeevne: Skummer ikke  
Spesifikk vekt: ca. 1,1 kg/l  
pH: ca. 9 (ufortynnet), ca. 9,5 (10 % løsning)  
Korrosjon: Bestemt med 10 % ved 20 °C og 12 timers virketid. Rustfritt stål påvirkes ikke. For aluminium blir det liten korrosjon ved praktisk bruk pga. kort virketid. Ved de anvendte forsøksbetingelsene benyttet i laboratoriet, korroderes aluminium moderat med matt gråhvit misfarging. Kobber korroderes meget svakt med litt mørk misfarging.

### Lagringsbetingelser og holdbarhet

Bør brukes innen 2 år etter produksjon.