

EnduroForce

Produkttype

Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel velegnet til bruk på sterkt tilsmussende flater innen næringsmiddelindustrien. Produktet er egnet til å fjerne fett, stivelse og proteiner, samt effektiv på områder med påbrent smuss. Danner en skumgel-film med svært god festeevne etter påføring.

Bruksanvisning

Bruk skumdyse ved påføring. Juster lufttrykk i påføringsanlegg til ca. 3,7 bar for å sikre riktig skumkvalitet. Kan brukes på varme overflater. Dosering i skumanlegg: 2 – 10 % EnduroForce avhengig av smusstype og påbrenning.



1. Skrap og skyll vekk løst smuss.
2. Påfør skumrengjøringsmiddelet på alle aktuelle flater og la det få virke i 6-8 minutter. Ved rengjøring av vertikale flater; påfør nedenfra og opp. Unngå at skumgelen tørker på flatene.
3. Spyl avslutningsvis med rent vann.

Egenskaper

Oppløselighet:	Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
Spesifikk vekt:	ca. 1,25 kg/liter
pH:	14 (kons.), ca. 12,5 (1 % løsning)
Korrosjon:	Rustfritt stål påvirkes ikke. Kobber korroderes svakt uten misfarging. Aluminium korroderes kraftig med grå misfarging.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres kjølig, men frostfritt. God holdbarhet ved angitt lagring.



EnduroForce

side 2 av 2

Testmetode

- Reagenser: 0,1 N saltsyre
Tymolblått indikator
- Prosedyre: Tilsett 2-3 dråper indikatorløsning til 20 ml bruksløsning. Titrer med syren til fargeomslag fra blått til gult.
- Beregning: % w/w EnduroForce = ml syre x 0,100

Typiske verdier for ledningsevne:

EnduroForce [% w/w]	Ledningsevne ved 25 °C [mS/cm]
1	11,1
2	21,9
3	32,4
4	42,6
5	52,7
6	62,4
7	71,5
8	80,9
9	81,6
10	89,7